

Označení tr. závit	Stoupání PRAVÉ (mm)	Stoupání LEVÉ (mm)	Rozměry matice (D1 x L1) (mm)	Rozměry příruby (D2 x L2) (mm)	D3 (mm)	D4 -0,2/0,3 (mm)	Závit v přírubě (rozměr m) (mm)	Provedení
Tr 12	3	---	28 x 35	48 x 12	38	28	M 5	bronz
Tr 14	4	---	28 x 35	48 x 12	38	28	M 5	bronz
Tr 16	4	4	28 x 35	48 x 12	38	28	M 5	bronz
Tr 18	4	---	28 x 35	48 x 12	38	28	M 5	bronz
Tr 20	4	4	32 x 44	55 x 12	45	32	M 6	bronz
Tr 22	5	---	32 x 44	55 x 12	45	32	M 6	bronz
Tr 24	5	5	32 x 44	55 x 12	45	32	M 6	bronz
Tr 26	5	5	38 x 46	62 x 14	50	38	M 6	bronz
Tr 28	5	5	38 x 46	62 x 14	50	38	M 6	bronz
Tr 30	6	6	38 x 46	62 x 14	50	38	M 6	bronz
Tr 32	6	6	45 x 54	70 x 16	58	45	M 6	bronz
Tr 36	6	6	45 x 54	70 x 16	58	45	M 6	bronz
Tr 40	7	7	63 x 66	95 x 16	78	63	M 8	bronz
Tr 44	7	7	63 x 66	95 x 16	78	63	M 8	bronz
Tr 50	8	8	72 x 75	110 x 18	90	72	M10	bronz
Tr 60	9	9	88 x 90	130 x 20	110	88	M12	bronz
Tr 70	10	10	95 x 105	140 x 22	120	95	M12	bronz

- Trapézové matice s přírubou se vyrábí dle DIN 103, tolerance 7H, standardně se dodávají v jednochodém provedení.
- Běžně používanými materiály pro výrobu bronzových matic jsou CuSn7ZnPb (Rg7) nebo CuSn8
- Na poptávku je možnost vyrobit dvouchodé provedení, jiný materiál, rozměry a další požadavky